

A10

- › Direkt termal baskı
- › 203.2 dpi çözünürlük
- › 220mm/saniye maks Yazdırma hızı
- › 74 mm baskı genişliği
- › 80 mm ribon dış çapı
- › Çalışma sıcaklığı 0 ~ 40 °C
- › 1,000,000 kesim ömrü
- › Kesme yöntemi Kısmi Kes / Tam Kesme
- › Yüksek Performanslı CPU
- › Bağlantı Şekli USB + Serial combo/ Paralel / Ethernet / Wi-fi



A10

POS BANK®

Teknik Özellikler		A10
Baskı Metodu	Termal baskı(Kağıt sıkıştırmasız)	
Baskı Hızı	220mm/sn	
Nokta Yoğunluğu (DPI)	203.2	
Nokta Aralığı (mm)	0.125	
Etkili Baskı Genişliği	74mm, 588dots	
Baskı Yönü	Tek yönlü	
Karakter / Satır	Font A	(14 * 28) 42 sütun
	Font B	(10 * 20) 58 sütun
Kağıt	Tip	Termal kağıt
	Genişlik	80 mm (± 0.5mm)
	Kalınlık	0,07 mm
	Rulo Çapı	80 Ømm
Güvenilirlik	TPH Ömrü	100km
	MCBF	60.000.000
Karakter	Alfanümerik karakter	95
	Sayfa Boyutu	128 x 35
Barkod	EAN-8, EAN-13, CODE39, CODE93, CODE128, ITF, UPC-A, UPC-E, QR CODE	
Emülasyon	ESC / POS komut uyumlu	
Sürücü	Windows / OPOS	
Arayüz	USB+Serial combo / Paralel / Ethernet / Wi-fi	
Güç	DC 24V, 2,5 A	
Ön bellek	4kByte	
Kesme	Ömrü	1,000,000 kesim
	Kesme yöntemi	Kısmi kesim / Tam kesim
Sıcaklık	Çalışma	0 ~ 40 °C
	Depolama	-20 ~ 60 °C
Yetkinlik	CE, FCC, KC	
Boyutlar (G x Y x D)	142 x 201 x 126 (mm), 5.5 x 7.9 x 4.9 (inch)	



Yetkili Bayii